

» ÜBERSICHT



Die Steuerung **MKA 120** ist einsetzbar in **Koch-, Back-, Kesselanlagen und vielem mehr**. Das Gerät ist frei einstellbar und flexibel für viele Anwendungen anzupassen.

Die Steuerung besitzt **2 Temperaturmesseingänge** und **3 potentialfreie Ausgangsrelais**. Die Steuerung regelt die **Temperatur für eine Heizung oder Kühlung**. Als **Abschaltbedingung** kann eine **Betriebszeit und/oder Kerntemperatur** gewählt werden. **Delta-T-Kochen** und **F-Wert** sind nach entsprechender Codierung möglich.

Die Zuordnung der Relais zu den Prozessen ist frei wählbar. Die Relais können **voreilend, nacheilend, einschaltverzögert, ausschaltverzögert oder pulsierend** zugeordnet werden.

Über eine **optionale Schnittstelle** ist ein Datentransfer zwischen der Steuerung MKA120 und einem PC möglich. Die Steuerung ist über einen PC mit installiertem **aditec Serviceprogramm** programmierbar. Die Verbindung erfolgt über die serienmäßige **Mini-USB Schnittstelle** (ausschließlich zum Programmieren, Konfigurieren und zum Update der Firmware) oder **optional über LAN bzw. über RS485Schnittstelle** (zur VisuNet-Aufzeichnung notwendig).

Mit dem Visualisierungsprogramm **aditec „VisuNet“** besteht die Möglichkeit der Vernetzung einer oder mehrerer Steuerungen mit einer übergeordneten Programmüberwachung und Protokollierung von Temperaturverläufen, Behandlungsarten, usw. Dadurch ist eine umfassende Qualitätskontrolle nach HACCP und IFS (ISO 9000) der behandelten Produkte gewährleistet. Mit dem **Fernwartung-/Fernwerkssystem aditec Control** kann das VisuNet-Programm von jedem beliebigen Ort aus bedient bzw. überwacht werden, dadurch kann direkt Einfluss auf die Anlage genommen werden.



» MERKMALE

- Anzahl der Programme und Schritte individuell einstellbar. **Max.99 Schritte gesamt, jedoch max. 30 Programme wählbar. 1 Handprogramm**
- Einfache, systematische Einstellung der Konfigurationsdaten
- **Programmierbare Prozesse**
- **3 potentialfreie Relaisausgänge** programmierbar
- **2x galvanisch getrennte, analoge Eingänge** programmierbar als: Pt100 (bei 3-Leiter-Anschluss mit automatischer Leitungskompensation), alle nach DIN EN 60584 genormten Thermoelemente u.a. Typ K: NiCr-Ni. Pt100 oder als digitale Eingänge
- **Mini USB Anschluss** (mini USB Port zum Programmieren, Konfigurieren und zum Update der Firmware)
- **4x Tasten-LED** (rot) für Zustandsanzeige
- **OLED-Display** mit 128 x 64 Pixel Auflösung und 16 Graustufen, 2,7"
- **Robustes Edelstahlgehäuse** (1.4016)
- Programmierbare Sollwertgrenzen
- Programmspeicher bleibt bei Netzausfall erhalten
- Durch Netzausfall unterbrochene Programme werden bei Spannungswiederkehr an der unterbrochenen Stelle (bestimmbar), weiter abgearbeitet
- Prozesslaufzeit von 00h : 01min bis 99h : 59min oder Dauerbetrieb
- **Vorwahlzeit** (Startzeit) einstellbar über Echtzeituhr/Datum
- Fühlerdefekte (Unterbrechung oder Kurzschluss) werden angezeigt
- **5 Grenzwertalarme**
- **Umstellung der Messeinheit °C - °F**

» OPTIONEN

- **Ethernet LAN** zum Anschluss an einen PC oder Vernetzung durch zusätzliche **Einschubplatine ZSL**
- **RS485** zum Anschluss an einen PC durch zusätzliche **Einschubplatine ZS4**
- Vernetzung zur Visualisierung und Aufzeichnung nach HACCP, mit **aditec-VisuNet** möglich

» TECHNISCHE DATEN

Allgemeine Daten						
Abmessungen	(HxBxT) 96mm x 96mm x 52mm (Tiefe mit Klemmen 63mm)		Mit WD-Rahmen: (HxB) 138 x 138 mm			
Einbaumaße (Ausparungsgröße)	(HxB) 90mm x 90mm					
Material	Robustes Gehäuse aus Edelstahl (1.4016)		Besonders geeignet für die Lebensmittelindustrie			
Eigengewicht	ca. 500 g					
Betriebstemperatur	-20 bis +65°C					
Lagertemperatur	-50 bis +75°C					
Schutzart	IP65 nach EN 60529					
Elektrische Daten						
Versorgungsspannung Restwelligkeit	85~260VAC/120~370 VDC 5%		Optional: 18-36VDC			
Stromaufnahme	Min. 36 mA bei 85 VAC					
	Max. 58 mA bei 260 VAC					
Leistungsaufnahme	Max. 9,5 VA					
Relais Kontaktbelastung	Max. 250V AC 4A					
Elektrische Sicherheit	Nach DIN EN 61010-1 Überspannungskategorie III					
Elektromagnetische Verträglichkeit	Nach DIN EN 61326-1 Störaussendung		Klasse A für industriellen Einsatz			
	Störfestigkeit		Für Industrieanforderungen			
Batterie (für Echtzeituhr) Lebensdauer	8-10 Jahre					
Anzeige	OLED-Display mit 128 x 64 Pixel , 16 Graustufen, 2,7"					
Anschlüsse für Relaisausgänge und Spannungsversorgung	Abnehmbare Zugbügelkontakte mit Schrauben		Leitung min. 0,5 - max. 2,5 mm ²			
Anschluss für dig./analoge Eingänge	Abnehmbare Klemmen in Push-in-Technologie (Federklemmen)		Min.0,14 mm ² - max.1,5 mm ² Leitungsquerschnitt mit 10 mm Aderendhülsen			
2x analoge Eingänge						
Sensor	Typ	Zusatz-Einst.	Messbereich	Messeinheit	Genauigkeit	Umgebungstemp.- Einfluss
E1 + E2	Pt100	-	-100... 500 °C (-148... 932 °F)	°C / °F	≤ 0,1%	≤ 100ppm/°C
	Typ K: NiCr-Ni	-	-200...1372 °C (-328...2501 °F)	°C / °F	≤ 0,4%	≤ 100ppm/°C
	Typ J: Fe-CuNi	-	-210...1200 °C (-346...2192 °F)	°C / °F	≤ 0,4%	≤ 100ppm/°C
	Typ T: Cu-CuNi	-	-200... 400 °C (-328... 752 °F)	°C / °F	≤ 0,5%	≤ 100ppm/°C
	Typ B: Pt30Rh-Pt6Rh	-	250...1820 °C (482...3308 °F)	°C / °F	≤ 0,4%	≤ 100ppm/°C
	Typ E: NiCr-CuNi	-	-200...1000 °C (-328...1832 °F)	°C / °F	≤ 0,4%	≤ 100ppm/°C
	Typ N: NiCrSi-NiSi	-	-200...1300 °C (-328...2372 °F)	°C / °F	≤ 0,4%	≤ 100ppm/°C
	Typ R: Pt13Rh-Pt	-	-50...1768 °C (-58...3214 °F)	°C / °F	≤ 0,4%	≤ 100ppm/°C
	Typ S: Pt10Rh-Pt	-	-50...1768 °C (-58...3214 °F)	°C / °F	≤ 0,4%	≤ 100ppm/°C
	Inkrement	D1 - D2	Bis zu 3 Hz (180 Pulse/Min) Anzahl Impulse -9.999...30.000	Variabel		
TFG80H	-	0...100 % relative Feuchte	%			
Einstellbare Sollwertbegrenzung über Code						
2x digitale Eingänge						
D1, D2	Über Analogeingänge		Einstellbar			
3x Relaisausgänge						
K1, K2, K3	Potentialfreie Kontakte, Schaltleistung 250V AC, 4A		3x Wechslerkontakte			
3x Schnittstellen						
1	Mini-USB					
1	LAN		Optional: Zusatzkarte ZSL			
1	RS485		Optional: Zusatzkarte ZS4			

Programmierbare Kleinsteuerung MKA 120



» für Koch-, Back- und Kesselanlagen

aditec
CONTROLS for
FOODTECHNOLOGY

» TECHNISCHE DATEN



Galvanische Trennung		
Netzeingang 85~264VAC/120~370VDC	4 kVAC/1Min	Optional: Netzeingang 18-36VDC -> 2,5kV Test 1 Minute und 1mA max.
Sensoreingänge (Analoge Eingänge)	1 kV	
Schnittstellen: - USB (mini) - LAN - RS485	----- 1,5 kV 1 kV	Optional Optional

» ABMESSUNGEN + ANSCHLUSSBILD



» ZUSATZPLATINEN / OPTIONEN zum nachträglichen Einbau geeignet

ZSL:
ZUSATZPLATINE
ETHERNET



ZS4:
ZUSATZPLATINE
RS485

